

PUNTA ELICOIDALE 5XD AD ALTE PRESTAZIONI CON FORI DI LUBRIFICAZIONE, S-TiAIN, SERIE A640

SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL 5XD WITH INTERNAL COOLING, S-TiAIN, TYPE A640




CARATTERISTICHE

- Metallo duro integrale
- Adatta per lavorazione di acciai non legati, alto legati, inossidabili, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe di Cr-Ni, alluminio, leghe, rame, ottone, bronzo

FEATURES

- Solid carbide
- Suitable to non-alloyed steels, alloyed steels, stainless steels, cast iron, grey iron, malleable iron, Cr-Ni alloys, aluminium, alloys, copper, brass, bronze



Design and technical spec

Helix angle	30°
Point angle	140°
Tolerance d1	m7 (d2:h6)
Other specifications	DIN 6537 - DIN 6535 HA
Finish	Lapped
Coating	S-TiAIN

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A640030066028R	3.00	6.00	66	28		•
A640031066028R	3.10	6.00	66	28		•
A640033066028R	3.30	6.00	66	28		•
A640035066028R	3.50	6.00	66	28		•
A640037066028R	3.70	6.00	66	28		•
A640038074036R	3.80	6.00	74	36		•
A640040074036R	4.00	6.00	74	36		•
A640042074036R	4.20	6.00	74	36		•
A640045074036R	4.50	6.00	74	36		•
A640048082044R	4.80	6.00	82	44		•
A640050082044R	5.00	6.00	82	44		•
A640051082044R	5.10	6.00	82	44		•
A640052082044R	5.20	6.00	82	44		•
A640055082044R	5.50	6.00	82	44		•
A640058082044R	5.80	6.00	82	44		•
A640060082044R	6.00	6.00	82	44		•
A640063091053R	6.30	8.00	91	53		•
A640065091053R	6.50	8.00	91	53		•
A640068091053R	6.80	8.00	91	53		•
A640070091053R	7.00	8.00	91	53		•
A640075091053R	7.50	8.00	91	53		•
A640078091053R	7.80	8.00	91	53		•
A640080091053R	8.00	8.00	91	53		•
A640085103061R	8.50	10.00	103	61		•
A640088103061R	8.80	10.00	103	61		•
A640090103061R	9.00	10.00	103	61		•
A640092103061R	9.20	10.00	103	61		•
A640095103061R	9.50	10.00	103	61		•
A640098103061R	9.80	10.00	103	61		•
A640100103061R	10.00	10.00	103	61		•
A640102118071R	10.20	12.00	118	71		•
A640105118071R	10.50	12.00	118	71		•
A640108118071R	10.80	12.00	118	71		•

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A640110118071R	11.00	12.00	118	71		•
A640115118071R	11.50	12.00	118	71		•
A640118118071R	11.80	12.00	118	71		•
A640120118071R	12.00	12.00	118	71		•
A640123124077R	12.30	14.00	124	77		•
A640125124077R	12.50	14.00	124	77		•
A640128124077R	12.80	14.00	124	77		•
A640130124077R	13.00	14.00	124	77		•
A640135124077R	13.50	14.00	124	77		•
A640140124077R	14.00	14.00	124	77		•
A640145133083R	14.50	16.00	133	83		•
A640150133083R	15.00	16.00	133	83		•
A640155133083R	15.50	16.00	133	83		•
A640160133083R	16.00	16.00	133	83		•
A640165143093R	16.50	18.00	143	93		○
A640170143093R	17.00	18.00	143	93		○
A640175143093R	17.50	18.00	143	93		○
A640180143093R	18.00	18.00	143	93		○
A640200153101R	20.00	20.00	153	101		○

- Disponibile a magazzino / in stock /auf Lager / en stock
- Consegna 12 giorni lavorativi / delivery 12 working day / Lieferung: von 12 Arbeitstagen /Livraison: 12