

PUNTA ELICOIDALE 5XD AD ALTE PRESTAZIONI CON RIVESTIMENTO MULTIFUNZIONALE, RED-Plus, SERIE A640

SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL 5XD WITH MULTIFUNCTIONAL COATING, RED-Plus, TYPE A640




CARATTERISTICHE

- Metallo duro integrale
- Adatta per lavorazione di acciai non legati, alto legati, inossidabili, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe di Cr-Ni, alluminio, leghe, rame, ottone, bronzo

FEATURES

- Solid carbide
- Suitable to non-alloyed steels, alloyed steels, stainless steels, cast iron, grey iron, malleable iron, Cr-Ni alloys, aluminium, alloys, copper, brass, bronze



Design and technical spec

Helix angle	30°
Point angle	140°
Tolerance d1	m7 (d2:h6)
Other specifications	DIN 6537 - DIN 6535 HA
Finish	Lapped
Coating	RED-Plus

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A640030066028X	3.00	6.00	66	28		•
A640031066028X	3.10	6.00	66	28		•
A640033066028X	3.30	6.00	66	28		•
A640035066028X	3.50	6.00	66	28		•
A640037066028X	3.70	6.00	66	28		•
A640038074036X	3.80	6.00	74	36		•
A640040074036X	4.00	6.00	74	36		•
A640042074036X	4.20	6.00	74	36		•
A640045074036X	4.50	6.00	74	36		•
A640048082044X	4.80	6.00	82	44		•
A640050082044X	5.00	6.00	82	44		•
A640051082044X	5.10	6.00	82	44		•
A640052082044X	5.20	6.00	82	44		•
A640055082044X	5.50	6.00	82	44		•
A640058082044X	5.80	6.00	82	44		•
A640060082044X	6.00	6.00	82	44		•
A640063091053X	6.30	8.00	91	53		•
A640065091053X	6.50	8.00	91	53		•
A640068091053X	6.80	8.00	91	53		•
A640070091053X	7.00	8.00	91	53		•
A640075091053X	7.50	8.00	91	53		•
A640078091053X	7.80	8.00	91	53		•
A640080091053X	8.00	8.00	91	53		•
A640085103061X	8.50	10.00	103	61		•
A640088103061X	8.80	10.00	103	61		•
A640090103061X	9.00	10.00	103	61		•
A640092103061X	9.20	10.00	103	61		•
A640095103061X	9.50	10.00	103	61		•
A640098103061X	9.80	10.00	103	61		•
A640100103061X	10.00	10.00	103	61		•
A640102118071X	10.20	12.00	118	71		•
A640105118071X	10.50	12.00	118	71		•
A640108118071X	10.80	12.00	118	71		•

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A640110118071X	11.00	12.00	118	71		•
A640115118071X	11.50	12.00	118	71		•
A640118118071X	11.80	12.00	118	71		•
A640120118071X	12.00	12.00	118	71		•
A640123124077X	12.30	14.00	124	77		•
A640125124077X	12.50	14.00	124	77		•
A640128124077X	12.80	14.00	124	77		•
A640130124077X	13.00	14.00	124	77		•
A640135124077X	13.50	14.00	124	77		•
A640140124077X	14.00	14.00	124	77		•
A640145133083X	14.50	16.00	133	83		•
A640150133083X	15.00	16.00	133	83		•
A640155133083X	15.50	16.00	133	83		•
A640160133083X	16.00	16.00	133	83		•
A640165143093X	16.50	18.00	143	93		○
A640170143093X	17.00	18.00	143	93		○
A640175143093X	17.50	18.00	143	93		○
A640180143093X	18.00	18.00	143	93		○
A640200153101X	20.00	20.00	153	101		○

• Disponibile a magazzino / in stock /auf Lager / en stock

○ Consegna 12 giorni lavorativi / delivery 12 working day / Lieferung: von 12 Arbeitstagen /Livraison: 12