

PUNTA ELICOIDALE 8XD AD ALTE PRESTAZIONI CON RIVESTIMENTO MULTIFUNZIONALE, RED-Plus, SERIE A650

SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL 8XD WITH MULTIFUNCTIONAL COATING, RED-Plus, TYPE A650




CARATTERISTICHE

- Metallo duro integrale
- Adatta per lavorazione di acciai non legati, alto legati, inossidabili, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe di Cr-Ni, alluminio, leghe, rame, ottone, bronzo

FEATURES

- Solid carbide
- Suitable to non-alloyed steels, alloyed steels, stainless steels, cast iron, grey iron, malleable iron, Cr-Ni alloys, aluminium, alloys, copper, brass, bronze



Design and technical spec	
Helix angle	30°
Point angle	140°
Tolerance d1	m7 (d2:h6)
Other specifications	DIN 6537 - DIN 6535 HA
Finish	Lapped
Coating	RED-Plus

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A650035072034X	3.50	6.00	72	34		•
A650037072034X	3.70	6.00	72	34		•
A650038081043X	3.80	6.00	81	43		•
A650040081043X	4.00	6.00	81	43		•
A650042081043X	4.20	6.00	81	43		•
A650045081043X	4.50	6.00	81	43		•
A650048095057X	4.80	6.00	95	57		•
A650050095057X	5.00	6.00	95	57		•
A650051095057X	5.10	6.00	95	57		•
A650052095057X	5.20	6.00	95	57		•
A650055095057X	5.50	6.00	95	57		•
A650058095057X	5.80	6.00	95	57		•
A650060095057X	6.00	6.00	95	57		•
A650063114076X	6.30	8.00	114	76		•
A650065114076X	6.50	8.00	114	76		•
A650068114076X	6.80	8.00	114	76		•
A650070114076X	7.00	8.00	114	76		•
A650075114076X	7.50	8.00	114	76		•
A650078114076X	7.80	8.00	114	76		•
A650080114076X	8.00	8.00	114	76		•
A650085142095X	8.50	10.00	142	95		•
A650088142095X	8.80	10.00	142	95		•
A650090142095X	9.00	10.00	142	95		•
A650092142095X	9.20	10.00	142	95		•
A650095142095X	9.50	10.00	142	95		•
A650098142095X	9.80	10.00	142	95		•
A650100142095X	10.00	10.00	142	95		•
A650102162114X	10.20	12.00	162	114		•
A650105162114X	10.50	12.00	162	114		•
A650108162114X	10.80	12.00	162	114		•
A650110162114X	11.00	12.00	162	114		•
A650115162114X	11.50	12.00	162	114		•
A650118162114X	11.80	12.00	162	114		•

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A650120162114X	12.00	12.00	162	114		•

• Disponibile a magazzino / in stock /auf Lager / en stock

○ Consegna 12 giorni lavorativi / delivery 12 working day / Lieferung: von 12 Arbeitstagen /Livraison: 12